



RC-7519 羟基丙烯酸乳液

一、产品简介

本品系采用核壳结构、无皂聚合的高性能含硅羟丙乳液, 其使用了国外优秀的乳化剂和交联剂, 对各种基材有良好的附着力, 良好的耐化学品性、耐水性、耐候性, 交联密度大, 硬度高、抗刮擦性能优良, 产品不含甲醛, 不含 APEO 属于高度环保产品。

二、应用特点

1. 耐水性好, 硬度高, 良好的耐化学品性, 耐候性好;
2. 与异氰酸酯固化剂双组份交联, 与氨基树脂交联;
3. 适用于双组分工程机械装备面漆和氨基烤漆

三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	42.0—44.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	< 600	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	28	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	10	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准
8	羟值	1.5	计 算 值

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。